

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec

**Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia prevádzky pre
prevádzkovateľa podľa zákona o Integrovannej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia pre prevádzku –**

„Hydinárska farma Čaklov, 094 15 Zámutov

okres Vranov nad Topľou

a

**Žiadosť o stavebné povolenie pre stavebníka pre haly „Rekonštrukcia
výkrmovej haly brojlerov č. 11 Čaklov**

Čaklov

**Okres Vranov nad Topľou
(ďalej len „prevádzka“)**

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia spočíva v udelení nasledovného súhlasu:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
- súhlas na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
- o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia z hľadiska ochrany prírody a krajiny podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ

Žiadosť o stavebné povolenie spočíva v udelení nasledovného súhlasu:

- udelenie súhlasu na povolenie stavby podľa § 88a zákona č. 50 /1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ

január 2026

A. Údaje identifikujúce stavebníka

1.1	Názov stavebníka	Domäsko s.r.o.	
1.2	Právna forma	s.r.o.	
1.3	Adresa sídla stavebníka	Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec	
1.4	Poštová adresa	Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec	
1.5	Štatut. zástupca, funkcia	MVDr. Marián Brna PhD.	
1.6	IČO	317 192 36	
1.7	OKEČ	01470	
1.8	Spplnomocnená kont. osoba	Ing. Michal Miklík miklik@domasko.sk, 0911 174 964	
1.9	Druh žiadosti	Plánovaná zmena činnosti v prevádzke, § 20, zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ	
		Nová prevádzka ,pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ.	nie
1.10	Výpis z obchodného registra		

B. Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1. Základné informácie

1.1	Názov prevádzkovateľa	Domäsko s.r.o.	
1.2	Právna forma	s.r.o.	
1.3	Adresa sídla prevádzkovateľa	Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec	
1.4	Poštová adresa	Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec	
1.5	Štatut. zástupca, funkcia	MVDr. Marián Brna PhD.	
1.6	IČO	317 192 36	
1.7	OKEČ	01470	
1.8	Spplnomocnená kont. osoba	Ing. Michal Miklík email: miklik@domasko.sk, tel.: 0911 174 964	
1.9	Druh žiadosti	Plánovaná zmena činnosti v prevádzke, § 20, zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ	
		Nová prevádzka ,pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ.	nie
1.10	Výpis z obchodného registra		

2. Informácie o povolovanej prevádzke

2.1	Názov prevádzky a pridelený variab. symbol SIŽP	Hydinárska farma Čaklov, 094 15 Zámuto, VS: 570580105
2.2	Adresa prevádzky	Hydinárska farma Čaklov, 094 15 Zámuto
2.3	Umiestnenie prevádzky	Prevádzka sa nachádza v katastri obce Čaklov, cca 3,0 km západne od obce a cca 10 km severozápadne od mesta Vranov nad Topľou .
2.4	Počet zamestnancov	12
2.5	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky	1983 S ukončením prevádzky sa neuvažuje.
2.6	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ	Ostatné prevádzky, 6.6.a
2.7	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii /podľa prílohy č 1 zákona o IPKZ/	> 40 000 ks
2.8	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra	Pôvodná projektovaná kapacita prevádzky: 357 730 kusov brojlerov Nová projektovaná ustajňovacia kapacita chovných hál zaradených do prevádzky je 381 730 ks brojlerov. Rozšírená hala disponovala kapacitou 30 200 po rekonštrukcii: 54 200
2.9	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba /hod/	Kapacita 357 730 ks brojlerov, prevádzková doba 8760 hod/rok Počet chovných cyklov 5 – 7 ročne.
2.10	Kategorizácia zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR	6.12

	č.410/2012	
2.11	Trieda skládky odpadov	Nie je

3. Ďalšie informácie o prevádzke

3.1	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie	Nie	X	Áno	
3.2	Cezhraničné vplyvy	Nie	X	Áno	Odkaz na opis v žiadosti

4. Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

4.1	Územné rozhodnutie	Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania	Informácie nie sú dostupné
4.2	Stavebné povolenie	Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania	
4.3	Kolaudačné rozhodnutie	Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania	
4.4	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností	Parcelné čísla stavebných pozemkov: Parcely registra C: 1424/19 – pozemkové spoločenstvo Čaklov – Hámre 1424/35 - pozemkové spoločenstvo Čaklov – Hámre	
4.5	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb	Parcely registra C: 1424/27 – Slovenská republika	
4.6	Členenie stavby na prevádzkové objekty a stavebné objekty	Stavebné objekty: SO – 01 Rekonštrukcia výkrmovej haly brojlerov č.11 SO – 02 Nádrž oplachových vôd a kanalizácia SO – 03 Rekonštrukcia pripojovacieho plynovodu SO – 04 Dažďová kanalizácia PS – 01 Výrobné zariadenia haly	
4.7	Členenie stavby na prevádzkové súbory	PS – 01 Výrobné zariadenia haly	

5. Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

5.1	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia	Hydinárska farma Čaklov			
5.2	Číslo platného integrovaného povolenia	Číslo: 188/179-OIPK/2005 - To/570580105			
5.3	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia	Nie	X	Áno	
5.4	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia Rekonštrukcia výkrmovej haly brojlerov č. 11- Čaklov Vzhľadom na túto skutočnosť prevádzkovateľ žiada o vydanie následných súhlasov a povolení v rámci zmeny integrovaného povolenia: - udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien, <u>podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ</u> - súhlas na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, <u>podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ</u> - vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia z hľadiska ochrany prírody a krajiny <u>podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ</u> - <u>o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ</u>				

stavebník žiada o vydanie následných súhlasov:

- udelenie súhlasu na dodatočné povolenie stavby podľa § 88a zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ

Údaje o stavbe pre stavebné povolenie podľa § 88a zákona č. 50/1976 stavebného zákona

Identifikačné údaje stavby.

Názov stavby: **Rekonštrukcia výkrmovej haly brojlerov č. 11 - Čaklov**
Miesto stavby: Hydinárska farma Čaklov, 094 15 Zámotov
Katastr. územie: Čaklov
Druh stavby: Rekonštrukcia výkrmovej haly brojlerov č. 11 - Čaklov
Obvod: Vranov nad Topľou
Kraj: Košický
Generál. Projektant: Agroing – Lichý s.r.o, Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica
Dodávateľ stavby: SBK s.r.o, B.Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
Stavbyvedúci: Ing. Ján Rovňák 10343*10*
Stavebník: Domáško s.r.o, Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec

Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku:

Stavba zahŕňa nasledovné projektové kapacity:

- brojlerové kurčatá (1 – 7 týždňov – cieľová váha 1,80 kg)
- kapacita: Hala č. 11 – 54 200
- chovná plocha: 2646,35 m²

Navrhovaná rekonštrukcia objektu haly č. 11 je daná situovaním pôvodného objektu v teréne. Obec Čaklov má vypracovaný a schválený územný plán obce, kde navrhovaná stavba je v súlade s týmto plánom. Jej rozvoj a stratégia sa riadia aj podľa aktuálneho schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2023 až 2029.

Členenie stavby:

Prevádzkové súbory:

PS-01 Výrobné zariadenia haly

Stavebné objekty:

SO-01 Rekonštrukcia výkrmovej haly brojlerov č.11
SO-02 Nádrž oplachových vôd a kanalizácia
SO-03 Rekonštrukcia pripojovacieho plynovodu
SO-04 Dažďová kanalizácia

SO 1 – Rekonštrukcia výkrmovej haly brojlerov č. 11

- pôdorysný rozmer 103,62 x 26,502 m
- výška stavby v hrebni 5,6 m
- obostavaný priestor 13 755 m³
- svetlá výška haly 3,121 m
- osadenie stavby + 0,00 = 198,50 n.m.

Architektonicky a stavebne je navrhovaná stavba v súlade s existujúcou zástavbou, ktorá je s halovými stavbami, so sedlovými strechami. Existujúca hala má tiež nosnú oceľovú konštrukciu, ktorú tvoria rámy, pozostávajúce zo stĺpov a väzníka, v modulovej osnove 4500 mm. Zmena stavby je navrhnutá prístavbami, k bočným stenám v šírkach 2 x 5200 mm. Nosný systém prístavieb je staticky nezávislý na existujúcej nosnej konštrukcii, ktorá je tiež z oceľového skeletu. Modul je tiež 4500 mm. Nové bočné opláštenie haly bude zo sendvičových PUR panelov hr 100 mm, kotvené z vnútornej strany stĺpov. Opláštenie v rovine strehy bude zo strešných PUR panelov hr 120 mm, uložených na oceľových väzníčkach profilu IPE. Zmení sa aj podhľad v existujúcej časti haly, keď starý podhľad z vlnitého plechu s tepelnou izoláciou sa nahradí stenovými sendvičovými PUR panelami hr. 120 mm. Podlaha v prístavbách je navrhnutá ako

	vodonepriepustná vaňa z vodostavebného betónu C30/37 XA3, XC3 Vyspádovaná do existujúcej podlahy haly. Táto sa opraví v poškodených miestach SO – 02 Nádrž oplachových vôd a kanalizácia Nádrž bude slúžiť na uskladnenie oplachových vôd z čistenia haly pri výmene turnusov. Je situovaná východne od riešeného objektu a jeho kapacita je 12 m³. Navrhnutá je krabicová, prefabrikovaná, železobetónová nádrž, uložená pod zemou s otvorom na jej čerpanie. Rozmer nádrže je 2400 x 4000 x 1650mm. Pod vlastné teleso nádrže je potrebné urobiť betónovú základovú dosku hr. 200 mm z betónu. Doska je rozšírený oproti telesu nádrže po 200 mm a uložená na štrkovom zhutnenom lôžku hr. 100 mm. SO 3 – Rekonštrukcia pripojovacieho plynovodu Existujúci pripojovací STL (stredotlakový) rozvod zemného plynu PE 100 D 50 x 4,6 mm, 300 kPa pre rekonštruovanú halu č. 11 bude skrátený o cca 1,1 m. Skrátený pripojovací plynovod PE 100 D 50 x 4,6 mm bude ukončený v skrinke DRZ (domovej regulačnej zostavy) prechodovým kusom USTN PE-HD d 50/ocel' 6/4", vsuvkou 6/4"/ 1" a armatúrou HUP (hlavným uzáverom plynu) svetlosti DN 25, PN 16. Zo skrinky DRZ bude plyn vedený oceľovým potrubím svetlosti 2" (DN 50), 2,2 kPa do rekonštruovanej haly č. 11. V hale č. 11 je inštalovaných 6 plynové agregáty GP 70, ktoré budú napojené na nízkotlakový rozvod plynu. SO-04 Dažďová kanalizácia Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investície: Stavba nevyvolá žiadne iné investície a nie je viazané na inú stavbu. Popis skutočností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd: Podlaha objektu SO - 01 je nepriepustná. Podlaha hál je izolovaná proti priesaku do podlažia izolačnou fóliou. Kal z prania a čistenia haly, bude zachytávaný kanalizačným systémom a uskladňovaný v nádrži o objeme 12 m³. Údaje k projektovej dokumentácii: Spracovateľ: Agroing – Lichý s.r.o., Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica Názov stavby: Rekonštrukcia výkrmovej haly brojlerov č. 11 - Čaklov Stupeň PD: Projekt stavby pre stav. konanie Vypracoval: Ing. Peter Lichý Zmena Integrovaného povolenia je odôvodnená realizáciou rekonštrukcie výkrmovej haly č. 11 - Čaklov
--	--

B. Údaje o prevádzke a jej umiestnení

1. Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

	Opis prevádzky
1.	Prevádzka sa nachádza v katastri obce Čaklov, cca 3,0 km západne od obce a cca 10 km severozápadne od mesta Vranov nad Topľou. Obec Čaklov má vypracovaný a schválený územný plán obce, kde navrhovaná stavba je v súlade s týmto plánom. Jej rozvoj a stratégia sa riadia aj podľa aktuálneho schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2023 až 2029. V rámci územného plánu VÚC Prešovského kraja, je farma akceptovaná, ako zastavané územie obce. Veľkochov kuracích brojlerov bol postavený v 80-tých rokoch minulého storočia a je v súlade s platnými územnoplánovacími dokumentami. Stavebné objekty: SO-01 Rekonštrukcia výkrmovej haly brojlerov č.11 SO-02 Nádrž oplachových vôd a kanalizácia SO-03 Rekonštrukcia pripojovacieho plynovodu SO-04 Dažďová kanalizácia Chov hydiny spočíva vo výkrme brojlerových kurčiat. Vstupné suroviny a pomocné materiály používané pri chove hydiny sú privážané cestnými nákladnými dopravnými prostriedkami. Dopravné prostriedky vstupujúce do areálu prechádzajú cez dezinfekčnú rohož napustenú dezinfekčným prostriedkom, ktorá je umiestnená na betónovej ploche. Dezinfekčné rohože sú tiež umiestnené pred vstupom do ustajňovacích objektov. Hydina je chovaná v šestnástich ustajňovacích objektoch. Podlaha v halách je betónová, betón je uložený na zhutnenom štrkovom podklade a hydroizolačnej fólii. Pri každej hale je vybudovaná betónová manipulačná plocha a na betónovom základe sú postavené vertikálne nádrže na skladovanie krmných

zmesí. Krmivo je dodávané registrovaným výrobcom krmív. Krmivo sa do nádrží prečerpáva z cisterien pneumaticky cez cyklónový uzáver, odkiaľ sa špirálovým dopravníkom dopravuje do kŕmidiel v chovných halách. Na kŕmenie a napájanie sa používajú automatické, výškovo nastaviteľné kŕmne a napájacie linky.

PS-01 Výrobné zariadenia haly

Ustajnenie

Celá hala je jeden ustajňovací priestor. Zvieratá budú ustajnené voľne, na úspornej podstielke, z rezanej slamy v hrúbke cca 5 cm. Výkrmový turnus zvierat trvá cca 38 dní. Podstielka sa počas celého turnusu nedopĺňa.

Kŕmenie a napájanie zvierat

Celý vnútorný chovný priestor haly je vybavený striedavo 3 ks kŕmnymi a 4 ks napájacími líniami, s voľným prístupom pre všetky zvieratá. Tieto línie sa po vyskladnení zvierat zdvihnú lankami pod strop hál.

Vetranie a vzduchotechnika

V halách je navrhnuté tunelové podtlakové vetranie, ktoré zabezpečí optimálnu mikroklimu v celej hale, podľa zootechnických a veterinárnych požiadaviek chovu kuracích brojlerov. Tieto sú definované v smernici EÚ a ďalších predpisov a nariadení. Jedná sa o dodržanie teplotných požiadaviek, v jednotlivých fázach výkrmu a neprekročenia maximálnych limitov znečisťujúcimi plynmi, a to max obsah CO₂, NH₃ a S₂H.

Vzduchotechnické zariadenia pracujú v automatickom režime, pričom referenčnou hodnotou výkonu ventilácie je obsah CO₂ a teplota vo vnútri haly. Tieto sa indikujú čidlami rozmiestnenými v hale. V časti nasávania čerstvého vzduchu sú umiestnené klimatické clony, na zaistenie proti samovoľnému prechladzovania priestoru hál v zimných mesiacoch, prípadne prehrievaniu v letných mesiacoch.

Vykurovanie haly je zabezpečené 6 ks plynovými agregátmi Ermaf GP 70, umiestnenými pri obvodových bočných stenách, pod stropom hál. Zaisťujú požadovanú teplotu pre zvieratá, ktorá je pri malých kurčatách od 34° C po 20°C pri vyskladňovaných.

Chladenie haly

Pre vytvorenie optimálnej klímy v hale, hlavne počas letných extrémnych vonkajších teplotách, je navrhnuté aj chladenie ustajňovacieho priestoru, automatickým systémom chladenia. Chladiaci systém spočíva v rozprašovaní vody, pod vysokým tlakom do priestoru. Systém je nastaviteľný na miestne klimatické podmienky a môže sa rôzne upravovať, podľa požiadaviek prevádzkovateľa.

Vplyv stavby na životné prostredie

Ochrana prírody

Stavba je navrhnutá v areáli hydinovej farmy na výkrm kuracích brojlerov v Čaklove. Obec Čaklov leží v ondavskom výbežku Východoslovenskej nížiny, v náplavovom kuželi Zámutovského starého potoka. Východnú časť chotára tvorí niva rieky Tople. Pre svoje pôdnoklimatické pomery je celé územie tohto regiónu charakteristické ako poľnohospodárske, s prevahou s degradovanými čiernozemami a ílovitými pôdami na sprašovom podloží. Obec Čaklov má spracovaný územný plán, ale stratégia a rozvoj obce sa riadi aj aktuálnym plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2023 až 2029.

Farma sa nachádza vo veľkej vzdialenosti od súvislej bytovej zástavby od Obce Zámutov cca 1050 m a od Obce Čaklov 2090 m.

V území farmy, ako aj v okolí sa nenachádzajú chránené územia alebo lokality, nenachádza sa tu žiadny vysoko rizikový znečisťovateľ, ktorý by významne ovplyvnil kvalitu životného prostredia. Najbližšie chránené územie sa nachádza juhozápadne od farmy, mimo katastra obce, Natura 2000-chránené vtáčie územie. Stavba si nevyžaduje výrub stromov. Plochy sú evidované ako zastavané a preto si nevyžadujú záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny je potrebné dodržiavať zásady § 4, vyhl 543/2002 Z.z., o ochrane prírody a krajiny, aby nedochádzalo k poškodzovaniu a ničeniu rastlín a živočíchov.

Odpady

Pri manipulácii, skladovaní a likvidácii odpadov je nutné dodržiavať ustanovenia a zásady všetkých právnych predpisov o odpadoch, hlavne Vyhl MŽP SR č 79/2015 Z.z. Vzniknuté odpady pri výstavbe a prevádzke stavby sú zatriedené, podľa katalógu odpadov Vyhl MŽP SR č.365/2015 Z.z. a budú likvidované resp. recyklované na ďalšie použitie, podľa ich charakteru a zloženia a možností ich ďalšieho spracovania a využitia. Nebezpečné odpady musí odstraňovať oprávnená organizácia, na uvedenú činnosť.

Ochrana ovzdušia

Pri chove brojlerov sa produkujú vzdušné emisie CO₂, NH₃, H₂S, ktoré sú v prevádzke monitorované a udržiavané pod stanovenými prípustnými hodnotami, podtlakovým automatickým vetracím systémom. Celá hydinová farma je v zmysle platnej legislatívy zatriedená ako veľký zdroj znečistenia ovzdušia. Existujúce zatriedenie celej farmy, sa vplyvom navrhovanej stavby, z hľadiska ochrany ovzdušia sa nemení.

Ochrana vôd

Z hľadiska Vyhl. č. 249/2003, §3, prílohy č.1, sú poľnohospodársky využívané pozemky v katastri Čaklov zaradené do zraniteľnej oblasti, kde sa upravuje režim ich obhospodarovania. Prevádzka stavby produkuje len suchý maštalný hnoj, ktorý sa pri čistení manipuluje len vo vnútri haly a nehrozí riziko znečistenia povrchových a podzemných vôd. Hnoj sa nakladá na nákladné autá a odváža sa do BPS v Jelšave.

Podmienky prevádzkovania:

Prevádzkovať prevádzku (chovné priestory, ich časti a súvisiace zariadenia), v súlade so závermi Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošipáných (ďalej len „BAT“), ktoré je možné uplatniť na skutočne vykonávané technologické operácie v jednotlivých častiach prevádzky.

Prevádzkovať chovné priestory, ich časti a súvisiace zariadenia resp. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade so závermi o BAT vykonávaním opatrení tam uvedených a to najmä v rozsahu:

a) správneho hospodárenia, predchádzania alebo obmedzenia vplyvu na životné prostredie a celkového zlepšenia výkonu:

1. zabezpečením vzdelávania a školenia zamestnancov o relevantných nariadeniach v oblasti chovu zvierat, zdraví, dobrých životných podmienok zvierat, nakladaní s hnojom a bezpečnosti pracovníkov, opravách a údržbách zariadení,
2. vykonávaním pravidelných kontrol, opráv a údržby konštrukcií a zariadení systémov zásobovania vodou a krmivom, ventilačných systémov a snímačov teploty, skladovacích síl a prepravných zariadení (ventilov, potrubí, dopravníkov),
3. skladovaním uhynutých zvierat spôsobom, ktorým sa predchádza emisiám alebo ktorým sa emisie znižujú,

b) riadenia výživy s cieľom zníženia množstva vylúčeného dusíka a tým aj emisií amoniaku:

1. znížením celkového obsahu proteínu prostredníctvom krmiva s vyváženým obsahom dusíka na základe energetických potrieb a stráviteľných aminokyselín,
2. viacfázovým kŕmením so zložením krmiva prispôbeným špecifickým požiadavkám produkčného obdobia,
3. použitím povolených kŕmnych doplnkových látok, ktoré znižujú celkové množstvo vylúčeného dusíka,

c) efektívneho využívania vody resp. zníženia spotreby vody:

1. vedením záznamov o využívaní vody,
2. vyhľadávaním a odstraňovaním únikov vody,
3. používaním vysokotlakových čističov na čistenie priestorov na ustajnenie zvierat a zariadení,
4. výberom a použitím vhodných zariadení (napr. kvapkové napájačky, miskové napájačky) pre špecifické kategórie zvierat pri zabezpečení dostupnosti vody (ad libitum),

d) efektívneho využívania energie:

1. používaním systému vykurovania a ventilácie s vysokou účinnosťou,
2. automatizáciou riadenia systému kŕmenia, napájania a vykurovania/vetrania,
3. zabezpečovaním osvetlenia hál prirodzeným prirodeným prienikom svetla a umelým elektrickým osvetlením

(energeticky účinné osvetlenie),

e) znižovania emisií prachu z ustajnenia hydiny úmerne k používanej technológii chovu:

1. použitím hrubšej podstielky (napríklad dlhej slamy alebo drevených hoblín namiesto sekanej slamy),
2. aplikáciou čerstvej podstielky pomocou techniky podstielania s nízkou prašnosťou (napr. ručne),
3. používaním adlibitného krmenia,
4. používaním vlhkého krmiva, granulovaného krmiva alebo prídanie olejových surovín alebo spojív do systémov so suchým krmivom.

V súlade so správnym prístupom k hospodáreniu s energiami a k zníženiu spotreby energie na množstvo výrobu je prevádzkovateľ povinný vykonať nasledovné technicko-organizačné opatrenia:

a) zavedenie merania spotreby pre preukazovanie a odhaľovanie nadmernej spotreby

b) preventívne prehliadky a kontrolu spotrebičov elektrickej energie, revízne skúšky resp. včasné odstraňovanie závad spôsobujúcich nadmernú spotrebu elektrickej energie; o kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku, pravidelné preventívne prehliadky stavu tepelných izolácií, oprava poškodených úsekov; o kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Množstvo vylúčeného dusíka (N) a fosforu (P₂O₅) s prepočtom na zviera a predchádzajúci kalendárny rok je uvedené v tab. č. 1.

Tab. č. 1 Celkové množstvo vylúčeného N a P₂O₅

zdroj	kategória a zvierat	celkové množstvo vylúčeného N	celkové množstvo vylúčeného P ₂ O ₅
-	-	[kg vylúčeného N / miesto pre zviera a rok]	[kg vylúčeného P ₂ O ₅ / miesto pre zviera a rok]
haly na chov brojle rov	BK	≤ 0,60 ¹⁾	≤ 0,25 ¹⁾

¹⁾ tab. č. 1.1 a č. 1.2 prílohy „Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT)“

Emisie amoniaku (NH₃) do vzduchu z jednotlivých budov na chov BK do konečnej hmotnosti 2,5 kg je uvedená v tab. č. 2.

tab. č. 2 Emisie NH₃

zdroj	kategória a zvierat	emisie NH ₃ do vzduchu z jednotlivých budov na chov brojlerov
-	-	[kg NH ₃ / miesto pre zviera a rok]
haly na chov brojle rov č.1- 10	BK	≤ 0,08 ¹⁾

BK - brojlerové kurčatá

	1) - tab. č. 3.2 prílohy „Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT)“

2. Opis prevádzky

2.1	Názov technologického uzla	Projektovaná kapacita	Technická charakteristika		
1	Kŕmenie	2041 t/r	Ad libitum. Viacfázové kŕmenie so zložením krmiva prispôbeným špecifickým požiadavkám produkčného obdobia. Kŕmna zmes presnejšie zodpovedá požiadavkám zvierat z hľadiska energie, aminokyselín a minerálov v závislosti od hmotnosti zvierat a produkčného obdobia.		
2	Niplové napájanie				
3	Ventilácia		Chov hydiny je zabezpečený dostatočným odvetrávaním tak, aby nedochádzalo k hromadeniu čpavku a tým k zvyšovaniu úhynu. Optimálna teplota v halách je 18 °C. Požiadavky na vetranie haly sú nasledujúce:		
			Ukazovateľ	Jednotka	Údaj
			Požadovaná výmena vzduchu v zime	m ³ /hod.kg	1,1 ÷ 0,49
				m ³ /hod celkom	3190 ÷ 24157
			Požadovaná výmena vzduchu v lete	m ³ /hod.kg	10,8 ÷ 0,5
				m ³ /hod celkom	31300 ÷ 221850
4	Osvetlenie		Úsporné žiarivky a žiarovky		
2.2	Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch, surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov	Projektovaná kapacita	Technická charakteristika		
1	Silá na krmivo		Umiestnenie tesne pri každej hale 2 až 3 ks		
2	Sklad kadáverov		Objekt skladu kadáverov je jednopodlažný uzamykateľný zastrešený typizovaný plechový sklad s pôdorysnými rozmermi 2 x 4 m.		
3	Manipulačné priestory pri halách		Využitie pri naskladnení a vyskladnení hydiny, materiálu a hnoju a odpadu.		
2.3	Názov ostatných súvisiacich činností	Charakter. a opis činnosti	Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady		
	Nie je				
2.4	Objekt dieselagregátu	Prevádzkové hodiny 60 hod/rok	V prípade výpadku elektrickej energie z verejnej siete je dodávka elektrickej energie zabezpečená z mobilného náhradného naftového prúdového zdroja. Objem palivovej nádrže prevádzkovej 200 l. Prúdový zdroj je uložený na podlahe v murovanom objekte. Podlaha je betónová, vybavená nepriepustným náterom. Prahy sú vyvýšené proti pretečeniu ropných látok.		

C. Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou v zmysle vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošipáných [oznámené pod číslom C(2017) 688]

1. Porovnanie parametrov a technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Sledovaný parameter alebo riešenie - Technika / Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku		Uplatniteľnosť	Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín
Správne hospodárenie			
BAT 2. Na prechádzanie alebo obmedzenie vplyvu na životné prostredie a celkové zlepšenie výkonu sa v rámci BAT majú používať všetky tieto techniky.			
a	Správne umiestnenie prevádzky/farmy a priestorové usporiadanie činností s cieľom: — obmedziť prepravu zvierat a materiálov (vrátane hnoja), — zabezpečiť dostatočnú vzdialenosť od citlivých receptorov vyžadujúcich ochranu, — zohľadniť prevládajúce klimatické podmienky (napr. vietor a zrážky), — zväziť potenciálnu budúcu rozvojovú kapacitu farmy, — predchádzať kontaminácii vody.	Nemusi byť všeobecne uplatniteľné na existujúce prevádzky/farmy	Uplatňuje sa čiastočne.
b	Vzdelávanie a školenie pracovníkov najmä v súvislosti s: — relevantnými nariadeniami, chovom hospodárskych zvierat, zdravím a dobrými životnými podmienkami zvierat, nakladaním s hnojom, bezpečnosťou pracovníkov, — prepravou hnoja a aplikáciou hnoja do pôdy, — plánovaním činností, — plánovaním a riadením núdzových situácií, — opravou a údržbou zariadení.	Všeobecne uplatniteľné	Uplatňuje sa.
c	Príprava núdzového plánu na riešenie neočakávaných emisií a incidentov, napríklad znečistenia vodných útvarov. Sem môže patriť: — plán farmy so znázornením odvodňovacích systémov a zdrojov vody/výtokov, — akčné plány reakcie na určité potenciálne udalosti (napr. požiar, únik zo skládok hnojovice alebo ich zrútenie, nekontrolovaný odtok z hald hnoja, úniky ropných produktov), — dostupné vybavenie na riešenie incidentov týkajúcich sa znečistenia (napríklad vybavenie na upchanie odtokov v zemi, prehradenie priekop, normé steny pre prípad úniku ropných produktov).	Všeobecne uplatniteľné	Uplatňuje sa.
d	Pravidelná kontrola, oprava a údržba konštrukcií a zariadení, napríklad: — skládok hnojovice s cieľom overiť výskyt akýchkoľvek príznakov poškodenia, degradácie, únikov, — čerpadiel hnojovice, miešadiel, separátorov, zavlažovacích zariadení, — systémov zásobovania vodou a krmivom, — ventilačných systémov a snímačov teploty, — síl a prepravných zariadení (napríklad ventilov, potrubí), — systémov na čistenie vzduchu (napríklad prostredníctvom pravidelných kontrol). Môže zahŕňať čistotu farmy a ochranu pred škodcami.	Všeobecne uplatniteľné	Uplatňuje sa.

e	Skladovanie uhynutých zvierat spôsobom, ktorým sa predchádza emisiám alebo ktorým sa emisie znižujú.	Všeobecne uplatniteľné	Uplatňuje sa.
Riadenie výživy			
BAT 3. S cieľom znížiť celkové množstvo vylúčeného dusíka, a tým aj emisie amoniaku, pri zachovaní nutričných potrieb zvierat, sa majú v rámci BAT používať také zloženie krmiva a nutričná stratégia, ktoré zahŕňajú niektorú z týchto techník alebo ich kombináciu.			
a	Zníženie celkového obsahu proteínu potrebného na dosiahnutie optimálneho obsahu dusíka na základe energetických potrieb a stráviteľných aminokyselín.	Všeobecne uplatniteľné	Uplatňuje sa.
b	Viacfázové kŕmenie so zložením krmiva prispôbeným špecifickým požiadavkám produkčného obdobia.	Všeobecne uplatniteľné	Uplatňuje sa.
c	Pridanie kontrolovaných množstiev esenciálnych aminokyselín do krmiva s nízkym celkovým obsahom proteínu.	Uplatniteľnosť môže byť obmedzená, ak nie sú ekonomicky dostupné krmivá s nízkym obsahom proteínu. Syntetické aminokyseliny nie je možné uplatniť pri ekologickej živočíšnej výrobe.	Uplatňuje sa.
d	Použitie povolených kŕmnych doplnkových látok, ktoré znižujú celkové množstvo vylúčeného dusíka.	Všeobecne uplatniteľné	Uplatňuje sa.
BAT 4. S cieľom znížiť celkové množstvo vylúčeného fosforu pri zachovaní nutričných potrieb zvierat sa majú v rámci BAT používať také zloženie krmiva a nutričná stratégia, ktoré zahŕňajú niektorú z týchto techník alebo ich kombináciu.			
a	Viacfázové kŕmenie so zložením krmiva prispôbeným špecifickým požiadavkám produkčného obdobia.	Všeobecne uplatniteľné.	Uplatňuje sa.
b	Použitie povolených kŕmnych doplnkových látok, ktoré znižujú celkové množstvo vylúčeného fosforu (napr. fytyza).	Fytáza nemusí byť uplatniteľná v prípade ekologickej živočíšnej výroby.	Uplatňuje sa.
c	Používanie vysokostráviteľných anorganických fosfátov na čiastočné nahradenie konvenčných zdrojov fosforu v krmive.	Všeobecne uplatniteľné v rámci obmedzení spojených s dostupnosťou vysokostráviteľných anorganických fosfátov.	Uplatňuje sa.
Efektívne využívanie vody			
BAT 5. Na efektívne využívanie vody sa v rámci BAT má používať kombinácia týchto techník.			
a	Vedenie záznamov o využívaní vody.	Všeobecne uplatniteľné.	Uplatňuje sa.
b	Vyhľadanie a odstraňovanie únikov vody.	Všeobecne uplatniteľné.	Uplatňuje sa.
c	Používanie vysokotlakových čističov na čistenie priestorov na ustajnenie zvierat a zariadení.	Neuplatňuje sa v prípade hydinárí využívajúcich systémy suchého čistenia.	Uplatňuje sa.
d	Výber a použitie vhodných zariadení (napr. kvapkové napájacky, miskové napájacky, vodné zliaby) pre špecifické kategórie zvierat pri zabezpečení dostupnosti vody (<i>ad libitum</i>).	Všeobecne uplatniteľné.	Uplatňuje sa.
e	Overenie a (v prípade potreby) pravidelná úprava kalibrácie zariadení na napájanie pitnou vodou.	Všeobecne uplatniteľné.	Uplatňuje sa.
f	Opätovné použitie nekontaminovanej dažďovej vody ako vody na čistenie.	Z dôvodu vysokých nákladov	Neuplatňuje sa.

		nemusi byť uplatniteľné na existujúcich farmách. Uplatniteľnosť môže byť obmedzená kvôli rizikám v oblasti biologickej bezpečnosti.	
Emisie z odpadovej vody			
BAT 6. S cieľom znížiť tvorbu odpadovej vody sa má v rámci BAT používať kombinácia týchto techník.			
a	Udržiavanie čo najmenšieho rozsahu znečistených plôch výbehu.	Všeobecne uplatniteľné.	Neuplatňuje sa – uzavretý chov.
b	Minimalizovanie použitia vody.	Všeobecne uplatniteľné.	Uplatňuje sa.
c	Oddelenie nekontaminovanej dažďovej vody od tokov odpadovej vody, ktorá vyžaduje spracovanie.	Nemusi byť uplatniteľné na existujúce farmy.	Uplatňuje sa.
BAT 7. S cieľom znížiť emisie do vody z odpadových vôd sa má v rámci BAT používať niektorá z týchto techník alebo ich kombinácia.			
a	Odvádzanie odpadovej vody do vyhradenej nádoby alebo skládky kalov.	Všeobecne uplatniteľné.	Uplatňuje sa.
b	Úprava odpadovej vody.	Všeobecne uplatniteľné.	Neuplatňuje sa – odpadová voda vyvázaná na ČOV.
c	Aplikácia odpadovej vody na pôdu napr. pomocou zavlažovacieho systému v podobe postrekovača, pojazdného zavlažovacieho zariadenia, cisterny alebo hadicového aplikátora.	Uplatniteľnosť môže byť obmedzená v dôsledku obmedzenej dostupnosti vhodných pozemkov susediacich s farmou. Uplatniteľné len v prípade odpadovej vody s overenou nízkou mierou kontaminácie.	Neuplatňuje sa – odpadová voda vyvázaná na ČOV.
Efektívne využívanie energie			
BAT 8. Na efektívne využívanie energie na farme sa v rámci BAT má používať kombinácia týchto techník.			
a	Systémy vykurovania/chladenia a ventilácie s vysokou účinnosťou.	Nemusi byť uplatniteľné na existujúce prevádzky.	Uplatňuje sa.
b	Optimalizácia systémov vykurovania/chladenia a ventilácie, ako aj riadenia, najmä tam, kde sa využívajú systémy na čistenie vzduchu.	Všeobecne uplatniteľné.	Uplatňuje sa.
c	Izolácia stien, podláh a/alebo stropov priestorov na ustajnenie zvierat.	Nemusi byť uplatniteľné na prevádzky, v ktorých sa využíva prirodzené vetranie. Izolácia nemusí byť uplatniteľná na existujúce prevádzky kvôli konštrukčným obmedzeniam.	Uplatňuje sa.
d	Použitie energeticky účinného osvetlenia.	Všeobecne uplatniteľné.	Uplatňuje sa.
e	Použitie výmenníkov tepla. Môže sa použiť jeden z týchto systémov: 1. vzduch – vzduch; 2. vzduch – voda; 3. vzduch – zem.	Výmenníky tepla typu vzduch – zem sú uplatniteľné, len ak je k dispozícii dostatočný priestor, keďže sa vyžaduje veľká plocha	Neuplatňuje sa.

f	Použitie tepelných čerpadiel na rekuperáciu tepla.	pódy. Uplatiteľnosť tepelných čerpadiel využívajúcich rekuperáciu geotermálneho tepla je obmedzená pri použití vodorovných potrubí vzhľadom na priestorové požiadavky.	Neuplatňuje sa.
g	Rekuperácia tepla s využitím vyhrievanej a ochladzovanej podlahy s podstielkou (systém „combi-deck“).	Uplatiteľnosť závisí od možnosti inštalácie uzatvoreného podzemného zásobníka na cirkulujúcu vodu.	Neuplatňuje sa.
h	Použitie prirodzeného vetrania.	Nemožno uplatniť pri zariadeniach s centralizovaným ventilačným systémom. V prípade hydinárni sa nemusí dať uplatniť: — počas počiatkovej fázy chovu okrem produkcie kačíc, — kvôli extrémnym klimatickým podmienkam.	Neuplatňuje sa - zariadenie s centralizovaným ventilačným systémom.
Emisie hluku			
BAT 9. S cieľom zabrániť vzniku emisii hluku alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa v rámci BAT má vytvoriť a realizovať plán na riadenie hluku, ktorý je súčasťou systému environmentálneho riadenia (pozri položku BAT 1) a ktorý zahŕňa tieto prvky: i) protokol obsahujúci príslušné opatrenia a harmonogramy; ii) protokol na vykonávanie monitorovania hluku; iii) protokol pre reakcie na zistené výskyt hluku; iv) program znížovania hluku určený napríklad na identifikáciu zdrojov, monitorovanie emisii hluku, označenie príspevkov zdrojov a vykonávanie opatrení na ich elimináciu a/alebo zmiernenie; v) posúdenie minulých výskytov hluku a nápravných opatrení a šírenie poznatkov o výskyte hluku.			
BAT 10. S cieľom zabrániť vzniku emisii hluku alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa v rámci BAT má použiť niektorá z týchto techník alebo ich kombinácia.			
		Uplatiteľnosť	
a	Technika Zabezpečenie dostatočnej vzdialenosti medzi prevádzkou/ farmou a citlivými receptorami.	Nemusi byť všeobecne uplatniteľné na existujúce prevádzky/farmy.	Neuplatňuje sa – existujúca prevádzka.
b	Umiestnenie zariadenia.	V prípade existujúcich prevádzok môže byť obmedzená možnosť premiestnenia zariadení v	Uplatňuje sa.

c	Prevádzkové opatrenia.	2) minimalizovaním dĺžky privodných potrubí na krmivo; 3) umiestnením násypiek a síl na krmivo ak, aby sa minimalizoval pohyb vozidiel v rámci farmy. Sem patria opatrenia ako: 1) zatváranie dverí a hlavných priechodov v budove, pokiaľ je to možné, najmä v čase kŕmenia; 2) obsluha zariadenia skúseným personálom; 3) pokiaľ je to možné, vyhýbanie sa vykonávaniu hlučných činností v noci a počas víkendov; 4) zabezpečenie opatrení na zníženie hluku počas činností údržby; 5) pokiaľ je to možné, prevádzkovanie dopravníkov a špirálových podávačov úplne naplnených krmivom; 6) minimalizovanie vonkajších zhrňaných plôch, aby sa obmedzil hluk zhrňacích mechanizmov.	dôsledku nedostatku priestoru alebo nadmerných nákladov.	Uplatňuje sa.
d	Zariadenia s nízkou hlučnosťou.	Medzi tieto zariadenia patria napríklad: 1) ventilátory s vysokou efektívnosťou v prípadoch, keď nie je možné alebo postačujúce prirodzené vetranie; 2) čerpadlá a kompresory; 3) systém na kŕmenie, ktorý obmedzuje stimuláciu zvierat pred kŕmením (napríklad zadržiavacie násypky, pasívne adlibitné podávače krmiva, kompaktné podávače krmiva).	BAT 7 písm. d) bod 3) je možné uplatniť len na ošipárne. Pasívne <i>adlibitné</i> podávače krmiva je možné uplatniť len v prípade nového zariadenia alebo výmeny zariadenia alebo v prípade, že zvieratá nevyžadujú reštrikčné kŕmenie.	Uplatňuje sa.
e	Zariadenia na zníženie hluku.	Sem patria: 1) obmedzovače hluku; 2) izolácie vibrácií; 3) kryty hlučných zariadení (napr. mlyny, pneumatické dopravníky); 4) zvuková izolácia budov.	Uplatniteľnosť môže byť obmedzená v dôsledku priestorových požiadaviek a zdravotných a bezpečnostných aspektov. Nemožno uplatniť na materiály pohlcujúce hluk, ktoré by bránili efektívnemu čisteniu prevádzky.	Neuplatňuje sa.
f	Znižovanie hluku.	Šírenie hluku je možné obmedziť umiestnením prekážok medzi zdroje hluku a príjemcov.	Nemusi byť všeobecne uplatniteľné z dôvodov biologickej bezpečnosti.	Uplatňuje sa.
Emisie prachu				
BAT 11. Na zníženie emisií prachu z jednotlivých budov pre zvieratá sa má v rámci BAT použiť niektorá z týchto techník alebo ich kombinácia.				
a	Zníženie tvorby prachu v budovách pre hospodárske zvieratá:	Zníženie tvorby prachu v budovách pre hospodárske zvieratá. Na tento účel sa môže použiť kombinácia týchto techník:		
	1. Použitie hrubšej podstielky (napríklad dlhej slamy alebo drevených hoblín namiesto sekanej slamy);		Dlhú slamu nemožno uplatniť v systémoch s hnojovicou.	Uplatňuje sa.
	2. Aplikácia čerstvej podstielky pomocou techniky podstielania s nízkou prašnosťou (napr. ručne);		Všeobecne uplatniteľné.	Uplatňuje sa.
	3. Používanie <i>adlibitného</i> kŕmenia;		Všeobecne uplatniteľné.	Uplatňuje sa.

	4. Používanie vlhkého krmiva, granulovaného krmiva alebo pridanie olejových surovín alebo spojiv do systémov so suchým krmivom;	Všeobecne uplatniteľné.	Uplatňuje sa.
	5. Vybavenie pneumaticky naplnených skladov suchého krmiva separátormi prachu;	Všeobecne uplatniteľné.	Uplatňuje sa.
	6. Návrh a prevádzkovanie ventilačného systému s nízkou rýchlosťou vzduchu v budove.	Uplatniteľnosť môže byť obmedzená aspektmi súvisiacimi s dobrými životnými podmienkami zvierat:	Uplatňuje sa.
b	Zníženie koncentrácie prachu v budove pomocou jednej z týchto techník: 1. použitie vodnej hmly;	Uplatniteľnosť môže byť obmedzená tým, že zvieratá vnímajú pokles teploty počas použitia vodnej hmly, obzvlášť v citlivých fázach ich života, a/alebo v prípade chladného a vlhkého podnebia. Uplatniteľnosť môže byť obmedzená aj v prípade systémov s pevným hnojom na konci chovného obdobia kvôli vysokým emisiám amoniaku.	Uplatňuje sa.
	2. postrekovanie olejom;	Uplatniteľné len na hydinárne s vtákmi staršími ako 21 dní. Uplatniteľnosť na prevádzky s nosnicami môže byť obmedzená kvôli riziku kontaminácie zariadenia v budove.	Neuplatňuje sa.
	3. ionizácia.	Nemusi byť všeobecne uplatniteľné na ošipárne alebo na existujúce hydinárne z technických a/alebo ekonomických dôvodov.	Neuplatňuje sa.
c	Úprava vyfukovaného vzduchu pomocou systému na čistenie vzduchu, napríklad: 1. vodný odľučovač,	Možno ho uplatniť len v prevádzkach s tunelovým ventilačným systémom.	Neuplatňuje sa.
	2. suchý filter,	Možno ho uplatniť len v hydinárňach s tunelovým ventilačným systémom.	Neuplatňuje sa.
	3. práčka plynu,	Táto technika nemusí byť	Neuplatňuje sa.

	4. kyselinová práčka plynu, 5. bioskruber (alebo skrúpaný biofilter), 6. dvojstupňový alebo trojstupňový systém na čistenie vzduchu;	všeobecne uplatniteľná z dôvodov vysokých nákladov na realizáciu. Uplatniteľné len pre existujúce prevádzky, v ktorých sa používa centralizovaný ventilačný systém.	Neuplatňuje sa. Neuplatňuje sa. Neuplatňuje sa.
	7. biofilter.	Uplatniteľné len na prevádzky s hnojovicou. Je potrebné dostatočná plocha mimo budovy pre zvieratá na umiestnenie filtračných náplní. Táto technika nemusí byť všeobecne uplatniteľná z dôvodov vysokých nákladov na realizáciu. Uplatniteľné len pre existujúce prevádzky, v ktorých sa používa centralizovaný ventilačný systém.	Neuplatňuje sa.
Emisie zápachu			
	BAT 12. S cieľom zabrániť vzniku emisií zápachu z farmy alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa má v rámci BAT vytvoriť, realizovať a pravidelne preskúmať plán na riadenie zápachu, ktorý je súčasťou systému environmentálneho riadenia a ktorý zahŕňa tieto prvky: i) protokol obsahujúci príslušné opatrenia a harmonogramy; ii) protokol na vykonávanie monitorovania zápachu; iii) protokol pre reakcie na zistené obťažovanie zápachom; iv) program prechádzania a odstraňovania zápachu určený napríklad na identifikáciu zdrojov, monitorovanie emisií zápachu, označenie príspevkov zdrojov a vykonávanie opatrení na ich elimináciu a/alebo zmiernenie; v) posúdenie minulých výskytov zápachu a nápravných opatrení a šírenie poznatkov o výskyte zápachu.	BAT 12 sa uplatňuje len v prípade, keď sa očakáva a/alebo je podložené obťažovanie zápachom u citlivých receptorov.	Neuplatňuje sa.
	BAT 13. S cieľom zabrániť vzniku emisií zápachu z farmy alebo, ak to nie je možné, dosiahnuť ich zníženie sa má v rámci BAT použiť kombinácia nižšie uvedených techník.		
a	Zabezpečenie dostatočnej vzdialenosti medzi farmou/prevádzkou a citlivými receptormi.	Nemusí byť všeobecne uplatniteľné na existujúce farmy/prevádzky.	Neuplatňuje sa.
b	Použitie systému ustajnenia, v ktorom je zavedený jeden z nasledujúcich princípov alebo ich kombinácia: - udržiavanie zvierat a povrchov v suchu a čistote (napr. predchádzajúť úniku krmiva, predchádzať prítomnosti výkalov v akumuláčnych priestoroch čiastočne roštových podláh), - obmedzenie povrchu hnoja, ktorý vytvára emisie (napr. pomocou kovových alebo plastových roštov, kanálov s menším odkrytým povrchom hnoja), - časté vyvážanie hnoja do externého (krytého) skladu hnoja, - zníženie teploty hnoja (napríklad chladením hnojovice) a vnútorného prostredia, - zníženie prítoku a rýchlosti prúdenia vzduchu nad povrchom hnoja,	Zníženie teploty vnútorného prostredia, prítoku a rýchlosti prúdenia vzduchu nemusí byť uplatniteľné vzhľadom na aspekty súvisiace s dobrými životnými podmienkami zvierat.	Uplatňuje sa.

c	- v systémoch s podstielkou udržiavanie podstielky v suchu a v aeróbných podmienkach. Optimalizovanie podmienok vypúšťania vyfukovaného vzduchu z budovy pre zvieratá pomocou niektorých z týchto techník alebo ich kombinácie: - zvýšenie výšky výpustu (napr. vyfukovanie vzduchu nad úrovňou strechy, komíny, vedenie vyfukovaného vzduchu cez hrebeň strechy namiesto nízkej časti stien), - zvýšenie vertikálnej rýchlosti ventilácie prostredníctvom výpustu, - efektívne umiestnenie externých prekážok na vytváranie turbulentného prúdenia vyfukovaného vzduchu (napr. vegetácie), - pridanie deflektorov vo výfukových otvoroch umiestnených v nízkych častiach stien s cieľom viesť vyfukovaný vzduch smerom k zemi, - rozptyľovanie vyfukovaného vzduchu na tej strane budovy, ktoré je odvrátená od citlivého receptora, - vedenie osi hrebeňa strechy prirodzene vetranej budovy priečne k prevládajúcemu smeru vetra. Použitie systémov na čistenie vzduchu, napríklad: 1. bioskruber (alebo skrúpaný biofilter), 2. biofilter; 3. dvojtupňový alebo trojtupňový systém na čistenie vzduchu.	Vedenie osi hrebeňa strechy nemožno uplatniť pri existujúcich prevádzkach.	Uplatňuje sa.
d		Táto technika nemusí byť všeobecne uplatniteľná z dôvodov vysokých nákladov na realizáciu. Uplatniteľné len pre existujúce prevádzky, v ktorých sa používa centralizovaný ventilačný systém. Biofilter je uplatniteľný len v prevádzkach s hnojovicou. V prípade biofiltra je potrebná dostatočná plocha mimo budovy pre zvieratá na umiestnenie filtračných náplní.	Neuplatňuje sa.
e	Použitie niektorých z týchto techník alebo ich kombinácie na skladovanie hnoja: 1. zakrytie hnojovice alebo pevného hnoja počas skladovania, 2. umiestnenie skládok pri zohľadnení všeobecného smeru vetra a/alebo prijatie opatrení na zníženie rýchlosti vetra okolo skládok skladu a nad ňou (napr. stromy, prirodzené prekážky), 3. minimalizovanie premiešavania hnojovice.		Neuplatňuje sa – Neopodstatnené.
f	Spracovanie hnoja pomocou niektorých z týchto techník s cieľom minimalizovať emisie zápachu počas aplikovania do pôdy (alebo pred ňou): 1. aeróbný rozklad (prevzdušňovanie) hnojovice; 2. kompostovanie pevného hnoja, 3. anaeróbný rozklad.		Neuplatňuje sa – hnoj (trus) predaný – spracovanie v bioplynovej stanici.
g	Použitie niektorých z týchto techník alebo ich kombinácie na aplikáciu hnoja do pôdy: 1. pásový rozmetávač, zariadenie na plynú alebo hlbokú injekciu pri aplikácii hnojovice do pôdy, 2. zapracovanie hnoja v čo najkratšom čase.		Neuplatňuje sa – hnoj (trus) predaný – spracovanie v bioplynovej stanici.
Emisie zo skladovania pevného hnoja (BAT 14, 15)			Neuplatňuje sa – hnoj (trus) predaný –

Emisie zo skladovania hnojovice (BAT 16, 17,18)						spracovanie v bioplynovej stanici.
Spracovanie hnoja na farme (BAT 19)						Neuplatňuje sa – Neopodstatnené.
Aplikácia hnoja do pôdy (BAT 20, 21,22)						Neuplatňuje sa – hnoj (trus) predaný – spracovanie v bioplynovej stanici.
Emisie z celého výrobného procesu						Neuplatňuje sa – hnoj (trus) predaný – spracovanie v bioplynovej stanici.
BAT 23. Na zníženie emisií amoniaku z celého výrobného procesu pri chove ošipovaných (vrátane prasníc) alebo hydiny sa v rámci BAT má odhadnúť alebo vypočítať zníženie emisií amoniaku z celého výrobného procesu prostredníctvom BAT zavedených na farme.						Uplatňuje sa.
Monitorovanie emisií a parametrov procesov						
BAT 24. V rámci BAT sa má monitorovať celkové množstvo dusíka a celkové množstvo fosforu vylúčené v hnoji pomocou niektorých z týchto techník minimálne s uvedenou frekvenciou.						
	Technika	Frekvencia	Uplatniteľnosť			
	Výpočet pomocou materiálovej bilancie dusíka a fosforu na základe príjmu krmiva, celkového obsahu proteínu v strave, celkového obsahu fosforu a výkonnosti zvierat.	Raz ročne pre každú kategóriu zvierat.	Všeobecne uplatniteľné			Neuplatňuje sa.
	Odhad na základe analýzy celkového obsahu dusíka a fosforu v hnoji.					
BAT 25. V rámci BAT sa majú monitorovať emisie amoniaku do vzduchu pomocou niektorých z týchto techník minimálne s uvedenou frekvenciou.						
a	Odhad pomocou materiálovej bilancie na základe vylúčovania a celkového obsahu dusíka (alebo celkového obsahu amoniakálneho dusíka) prítomného v jednotlivých etapách spracovania hnoja.	Raz ročne pre každú kategóriu zvierat.	Všeobecne uplatniteľné.			Neuplatňuje sa.
b	Výpočet pomocou merania koncentrácie amoniaku a intenzity vetrania pomocou metód vychádzajúcich z noriem ISO, vnútroštátnych alebo medzinárodných noriem alebo iných metód, ktoré zabezpečujú údaje s porovnateľnou vedeckou kvalitou.	Vždy, keď dôjde k významným zmenám najmenej jedného z týchto parametrov: a) druh hospodárskych zvierat chovaných na farme, b) systém ustajnenia.	Uplatniteľné len na emisie z jednotlivých budov na ustajnenie zvierat. Nemožno uplatniť na prevádzky s nainštalovaným systémom na čistenie vzduchu. V takom prípade sa uplatňuje položka BAT 28. Táto technika nemusí byť všeobecne uplatniteľná vzhľadom na náklady na merania.			Neuplatňuje sa.
c	Odhad pomocou emisných faktorov.	Raz ročne pre každú kategóriu zvierat.	Všeobecne uplatniteľné.			Uplatňuje sa.
BAT 26.V rámci BAT sa majú pravidelne monitorovať emisie zápachu do vzduchu. Pri monitorovaní emisií zápachu možno použiť: — normy EN (napríklad s využitím dynamickej						Neuplatňuje sa – obťažovanie zápachom nie je podložené.

—	olfaktometrie podľa normy EN 13725 na určenie koncentrácie zápachu). Pri využití alternatívnych metód, pre ktoré nie sú dostupné normy EN (napríklad meranie/odhad vystavenia zápachu, odhad vplyvu zápachu), možno použiť normy ISO, vnútroštátne alebo medzinárodné normy, ktoré zabezpečujú získanie údajov s porovnateľnou vedeckou kvalitou.		citlivých receptorov.	
BAT 27. V rámci BAT sa majú monitorovať emisie prachu z jednotlivých budov na ustajnenie zvierat pomocou minimálne s uvedenou frekvenciou.				
a	Výpočet pomocou merania koncentrácie prachu a intenzity vetrania pomocou metód vychádzajúcich z noriem EN alebo iných metód (ISO, vnútroštátne alebo medzinárodné), ktoré zabezpečujú údaje s porovnateľnou vedeckou kvalitou.	Raz ročne.	Uplatniteľné len na emisie prachu z jednotlivých budov na ustajnenie zvierat. Nemožno uplatniť na prevádzky s nainštalovaným systémom na čistenie vzduchu. V takom prípade sa uplatňuje položka BAT 28. Táto technika nemusí byť všeobecne uplatniteľná vzhľadom na náklady na merania.	Neuplatňuje sa.
b	Odhad pomocou emisných faktorov.	Raz ročne.	Táto technika nemusí byť všeobecne uplatniteľná vzhľadom na náklady súvisiace s určením emisných faktorov.	Neuplatňuje sa.
BAT 28. V rámci BAT sa majú monitorovať emisie amoniaku, prachu a/alebo zápachu z jednotlivých budov na ustajnenie zvierat vybavených systémom na čistenie vzduchu pomocou všetkých týchto techník minimálne s uvedenou frekvenciou.				
a	Overenie výkonnosti systému na čistenie vzduchu prostredníctvom merania amoniaku, zápachu a/alebo prachu v skutočných podmienkach farmy, podľa predpísaného meracieho protokolu a pomocou metód vychádzajúcich z noriem EN alebo iných metód (ISO, vnútroštátne alebo medzinárodné), ktoré zabezpečujú údaje s porovnateľnou vedeckou kvalitou.	Raz.	Neuplatňuje sa, ak bol systém na čistenie vzduchu overený v kombinácii s podobným systémom na ustajnenie zvierat a prevádzkovými podmienkami.	Neuplatňuje sa – nie je vybavené systémom na čistenie vzduchu.
b	Kontrola efektívnej funkcie systému na čistenie vzduchu (napríklad priebežným zaznamenávaním prevádzkových parametrov alebo pomocou výstražných systémov).	Denne	Všeobecne uplatniteľné.	Neuplatňuje sa – nie je vybavené systémom na čistenie vzduchu.
BAT 29. V rámci BAT sa majú monitorovať tieto procesné parametre najmenej raz ročne.				
Parametre		Opis		
		Uplatniteľnosť		

a	Spotreba vody.	Záznam napríklad pomocou vhodných meračov alebo na základe faktúr. Hlavné procesy so spotrebou vody v budovách na ustajnenie zvierat (čistenie, kŕmenie atď.) možno monitorovať samostatne.	V závislosti od konfigurácie vodovodu sa samostatné monitorovanie hlavných procesov so spotrebou vody nemusí dať uplatniť na existujúcich farmách.	Uplatňuje sa.
b	Spotreba elektrickej energie.	Záznam napríklad pomocou vhodných meračov alebo na základe faktúr. Spotreba elektrickej energie budov na ustajnenie zvierat sa monitoruje samostatne od ostatných prevádzok na farme. Hlavné procesy so spotrebou energie v budovách na ustajnenie zvierat (vykurovanie, vetranie, osvetlenie atď.) možno monitorovať samostatne.	V závislosti od konfigurácie siete na zásobovanie energiou sa samostatné monitorovanie hlavných procesov so spotrebou energie nemusí dať uplatniť na existujúcich farmách.	Uplatňuje sa.
c	Spotreba paliva.	Záznam napríklad pomocou vhodných meračov alebo na základe faktúr.	Všeobecne uplatniteľné.	Uplatňuje sa.
d	Počet prichádzajúcich a odchádzajúcich zvierat v relevantných prípadoch vrátane narodení a úmrtí.	Záznam napríklad pomocou existujúcich registrov.		Uplatňuje sa.
e	Spotreba krmiva.	Záznam napríklad pomocou faktúr alebo existujúcich registrov.		Uplatňuje sa.
f	Tvorba hnoja.	Záznam napríklad pomocou existujúcich registrov.		Uplatňuje sa.
Emisie amoniaku z hydinárni				
Emisie amoniaku z budov na chov brojlerov				
BAT 32. Na zníženie emisií amoniaku do vzduchu z jednotlivých budov na chov brojlerov sa má v rámci BAT použiť niektorá z týchto techník alebo ich kombinácia.				
Technika				
a	Nútené vetranie a napájací systém bez únikov vody (v prípade pevnej podlahy s hlbokou podstielkou).		Všeobecne uplatniteľné.	Uplatňuje sa.
b	Systém na nútené sušenie podstielky prostredníctvom vnútorného vzduchu (v prípade pevnej podlahy s hlbokou podstielkou).		V prípade existujúcich prevádzok uplatniteľnosť systémov na nútené sušenie vzduchom závisí od výšky stropu. V závislosti od vnútornej teploty sa systémy na nútené sušenie vzduchom musia dať uplatniť v teplých podnebných pásmach.	Neuplatňuje sa.
c	Prirodzené vetranie a vybavenie napájacím systémom bez únikov vody (v prípade pevnej podlahy s hlbokou podstielkou).		Prirodzené vetranie sa neuplatňuje pri prevádzkach s centralizovaným ventilačným systémom. Prirodzené vetranie sa nemusí dať uplatniť počas	Neuplatňuje sa.

		prvotnej fázy chovu brojlerov a kvôli extrémnym klimatickým podmienkam.	
d	Podstielka na páse na odstraňovanie hnoja a nútené sušenie vzduchu (v prípade systémov s viacúrovňovou podlahou).	V prípade existujúcich prevádzok uplatniteľnosť závisí od výšky bočných stien.	Neuplatňuje sa.
e	Vyhrievaná a ochladzovaná podlaha s podstielkou (v prípade systémov „combi-deck“).	Uplatniteľnosť v prípade existujúcich prevádzok závisí od možnosti inštalácie uzatvoreného podzemného zásobníka na cirkulujúcu vodu.	Neuplatňuje sa.
f	Použitie systémov na čistenie vzduchu, napríklad: 1. kyselinová práčka plynu, 2. dvojstupňový alebo trojstupňový systém na čistenie vzduchu; 3. bioskruber (alebo skrápaný biofilter).	Nemusi byť všeobecne uplatniteľné z dôvodov vysokých nákladov na realizáciu. Uplatniteľné len pre existujúce prevádzky, v ktorých sa používa centralizovaný ventilačný systém.	Neuplatňuje sa.

D. Stručné zhrnutie údajov a informácií

Prevádzka je členená na nasledovné objekty: - Vstupná brána, administratívna budova, garáž, sklad materiálu, sklad stelív, budova náhradného zdroja elektrickej energie, oplatenie, vnútroareálové osvetlenie, asfaltové vnútroareálové komunikácie a vnútroareálové komunikácie z prefabrikátov, spevnené plochy, stĺpová trafostanica, dezinfekčný brod

- žumpy (8 ks), kanalizácia,
- vodáreň na úpravu vody z vlastnej studne, vodojem, prírodný vodovodný rad, vnútorný rozvod vody
- jednopodlažné výkrmové haly č. 1 až č. 16
- zásobníky na krmne zmesi
- prípojka a regulačná stanica ZP, vnútroareálový rozvod ZP
- kafilérny box

Stavebné objekty:

SO-01 Rekonštrukcia výkrmovej haly brojlerov č.11

Zmena stavby je navrhnutá prístavbami, k bočným stenám v šírkach 2 x 5200 mm. Nosný systém prístavieb je staticky nezávislý na existujúcej nosnej konštrukcii, ktorá je tiež z oceľového skeletu. Modul je tiež 4500 mm. Nové bočné opláštenie haly bude zo sendvičových PUR panelov hr 100 mm, kotvené z vnútornej strany stĺpov.

SO-02 Nádrž oplachových vôd a kanalizácia

Nádrž bude slúžiť na uskladnenie oplachových vôd z čistenia haly pri výmene turnusov. Je situovaná východne od riešeného objektu a jeho kapacita je 12 m³. Navrhnutá je krabicová, prefabrikovaná, železobetónová nádrž, uložená pod zemou s otvorom na jej čerpanie.

SO-03 Rekonštrukcia pripojovacieho plynovodu

Existujúci pripojovací STL (stredotlakový) rozvod zemného plynu PE 100 D 50 x 4,6 mm, 300 kPa pre rekonštruovanú halu č. 11 bude skrátený o cca 1,1 m. Skrátený pripojovací plynovod PE 100 D 50 x 4,6 mm bude ukončený v skrinke DRZ (domovej regulačnej zostavy) prechodovým kusom USTN PE-HD d 50/ocel' 6/4", vsuvkou 6/4"/ 1" a armatúrou HUP (hlavným uzáverom plynu) svetlosti DN 25, PN 16. Zo skrinky DRZ bude plyn vedený oceľovým potrubím svetlosti 2" (DN 50), 2,2 kPa do rekonštruovanej haly č. 11. V hale č. 11 je inštalovaných 6 plynové agregáty GP 70, ktoré budú napojené na nízkotlakový rozvod plynu.

PS-01 Výrobné zariadenia haly

Ustajnenie

Celá hala je jeden ustajňovací priestor. Zvieratá budú ustajnené voľne, na úspornej podstielke, z rezanej slamy v hrúbke cca 5 cm. Výkrmový turnus zvierat trvá cca 38 dní. Podstielka sa počas celého turnusu nedopĺňa.

Kŕmenie a napájanie zvierat

Celý vnútorný chovný priestor haly je vybavený striedavo 3 ks krmnými a 4 ks napájacími líniami, s voľným prístupom pre všetky zvieratá. Tieto línie sa po vyskladnení zvierat zdvihnú lankami pod strop hál.

Vetranie a vzduchotechnika

V halách je navrhnuté tunelové podtlakové vetranie, ktoré zabezpečí optimálnu mikroklimu v celej hale, podľa zootechnických a veterinárnych požiadaviek chovu kuracích brojlerov. Tieto sú

definované v smernici EU a ďalších predpisov a nariadení. Jedná sa o dodržanie teplotných požiadaviek, v jednotlivých fázach výkrmu a neprekročenia maximálnych limitov znečisťujúcimi plynmi, a to max obsah CO₂, NH₃ a S₂H.

Vzduchotechnické zariadenia pracujú v automatickom režime, pričom referenčnou hodnotou výkonu ventilácie je obsah CO₂ a teplota vo vnútri haly. Tieto sa indikujú čidlami rozmiestnenými v hale. V časti nasávania čerstvého vzduchu sú umiestnené klimatické clony, na zaistenie proti samovoľnému prechladzovania priestoru hál v zimných mesiacoch, prípadne prehrievaniu v letných mesiacoch.

Vykurovanie haly je zabezpečené 6 ks plynovými agregátmi Ermaf GP 70, umiestnenými pri obvodových bočných stenách, pod stropom hál. Zaistia požadovanú teplotu pre zvieratá, ktorá je pri malých kurčatách od 34° C po 20°C pri vyskladňovaných.

Chladienie haly

Pre vytvorenie optimálnej klímy v hale, hlavne počas letných extrémnych vonkajších teplotách, je navrhnuté aj chladienie ustajňovacieho priestoru, automatickým systémom chladienia. Chladiaci systém spočíva v rozprašovaní vody, pod vysokým tlakom do priestoru. Systém je nastaviteľný na miestne klimatické podmienky a môže sa rôzne upravovať, podľa požiadaviek prevádzkovateľa.

Popis

Chov hydiny spočíva vo výkrme brojlerových kurčiat v počet turnusov 5 až 7 ročne. Vstupné suroviny a pomocné materiály používané pri chove hydiny sú privázané cestnými nákladnými dopravnými prostriedkami. Dopravné prostriedky vstupujúce do areálu prechádzajú cez dezinfekčný brod. Dezinfekčné rohože sú tiež umiestnené pred vstupom do ustajňovacích objektov. Na prevádzke sú umiestnené nádrže na skladovanie krmiva odkiaľ sa špirálovým dopravníkom dopravuje do krmidiel v chovných halách. Na kŕmenie a napájanie sa používajú automatické, výškovo nastaviteľné kŕmne a napájacie linky. Výkrm brojlerov začína vyskladnením jednodňových kurčiat, ktoré sa kŕmia v 38 až 42 dňových cykloch. Hydina je chovaná na hlbkej podstielke. Farma je zásobovaná pitnou vodou prípojkou z vlastného vodovodu a studne a pitná voda je privádzaná do niklových napájačiek inštalovaných v chovných halách. Zásobovanie objektov elektrickou energiou je zo siete VOD as. Pre prípad výpadku elektrickej energie má prevádzkovateľ vybudovaný náhradný zdroj elektrickej energie na motorovú naftu. V chovných halách je inštalované vzduchotechnické zariadenie na nútenú výmenu vzduchu, odvádzanie vznikajúcich znečisťujúcich látok (oxid uhličitý, amoniak, sírovodík) a zabezpečenie požadovanej teploty. Intenzita a dĺžka vetrania závisí od veku hydiny a poveternostných vplyvov. Vykurovací systém chovných hál je riešený prostredníctvom teplovzdušných plynových ohrievačov. Teplota je kontrolovaná termoregulátormi. Po vyskladnení turnusu sú ustajňovacie objekty mechanicky vyčistené a dezinfikované pomocou vysokotlakových parných čističov. Exkrementy sú mechanizmami naložené do oceľových kontajnerov a okamžite odvázané oprávnenou osobou na základe dohody o odvoze živočíšneho trusu. Uhynuté zvieratá sú prechodne zhromažďované v kafiléria boxe v samostatnom uzamykateľnom objekte. Odvoz kadáverov je zabezpečovaný priebežne podľa potreby na základe zmluvy. Technologické a splaškové odpadové vody sú sústredované v žumpách a následne zneškodňované oprávnenou osobou. Dažďové vody zo striech sú odvádzané dažďovými zvodmi voľne na terén, alebo do existujúceho spevneného žľabu s vyústením voľne na terén. Chov sa uskutočňuje pod dohľadom veterinárneho lekára. Chov hydiny je automatizovaný, na dennú kontrolu stavu technologických zariadení a zabezpečenie funkčnosti je určený pracovník. Poruchy odstraňujú pracovníci údržby. Technológia chovu hydiny je v súlade s ustanovenými najlepšie dostupnými technológiami.

E. Označenie účastníkov konania

- Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec
- Agroing – Lichý – Ing. Peter Lichý, Partizánska 71, 974 01 Banská Bystrica
- SBK s.r.o, B.Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
- Obec Čaklov
- Pozemkové spoločenstvo Čaklov – Hámre, Čaklov 328, 094 35 Čaklov
- Odbor starostlivosti o životné prostredie – Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom Vranov nad Topľou, Dr C. Daxnera, 093 01 Vranov nad Topľou
- SIŽP, Inšpektorát ŽP Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice

F. Prílohy k žiadosti

P.č.:		Príloha č.:
1.	Splnomocnenie pre Ing. Michal Miklík	1
2.	3 x Projektová dokumentácia – pare 2, 3, 6	2
3.	Záväzné stanovisko MŽP SR	3
4.	Vyhodnotenie podmienok záväzného stanoviska MŽP SR	4
5.	Zmluva o nájme s Pozemkovým spoločenstvom Čaklov – Hámre	5
6.	2 x vyjadrenie obce Čaklov	6
7.	Vyjadrenie Okr.úrad Vranov nad Topľou – ŠSOH	7
8.	Okresný úrad Vranov nad Topľou – Krízové riadenie	8
9.	Vyjadrenie RÚVZ Vranov nad Topľou	9
10.	Vyjadrenie Okr.úrad Vranov nad Topľou – ŠSOV	10
11.	Vyjadrenie ORHaZZ	11
12.	Vyjadrenie Pozemkový a lesný odbor	12
13.	Vyjadrenie Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľou	13
14.	Vyjadrenie Okr.úrad Vranov nad Topľou – ŠSOO	
15.	Vyjadrenie Slovak Telekom a.s.	
16.	Vyjadrenie VSD	

V Kežmarku 28.1.2026


Ing. Michal Miklík
Splnomocnenec

Domäsko s.r.o.
Lieskovská cesta 640/23
962 21 Lieskovec
IČO: 31719236, IČ DPH: SK2020511449
-17-

G. Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletne.

Dátum: 28.1.2026

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Michal Miklík

Pozícia v organizácii: splnomocnenec

Popdis

Pečiatka alebo pečat' podniku:

Domäsko s.r.o.
Lieskovská cesta 640/23
962 21 Lieskovec
IČO: 31719236, IČ DPH: SK2020511449
-17-